

Промышленные мониторы



Промышленные мониторы

Серия iMTP-SE



Ключевые особенности

- Диагональ экрана от 7" до 13,3"
- Емкостная технология сенсорного экрана
- Кабели HDMI VGA и USB в комплекте поставки
- IP65 степень пылевлагозащиты по лицевой части
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- Пассивное охлаждение (без вентиляторов)



Модель	iMTP-SE-7	iMTP-SE-8	iMTP-SE-101	iMTP-SE-133
Диагональ экрана	7"	8"	10,1"	13,3"
Разрешение	1024 x 600	1024 x 768	1280 x 800	1920 x 1080
Углы обзора	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85
Яркость	300 кд/м ²	300 кд/м ²	400 кд/м ²	300 кд/м ²
Контрастность	500:1	1000:1	800:1	800:1
Сенсорный экран	Емкостной, связь по USB			
Ресурс сенсорного экрана	≥ 5 млн. нажатий			
Видеовходы	1x HDMI, 1x VGA			
Внешние размеры, мм	194 x 129,9 x 52	234 x 187 x 52	266,1 x 181,9 x 52	337 x 208,6 x 52
Размеры монтажного отверстия, мм	188 x 124	228 x 181	260 x 176	331,5 x 203
Масса брутто, кг	1,8	2,4	3	3,5
Допустимая температура эксплуатации	-30°C ~ +70°C			
Допустимая температура хранения	-40°C ~ +80°C			
Допустимая влажность воздуха	5% - 95% без образования конденсата			
Напряжение питания	9 – 36 В постоянного тока (возможна поставка в комплекте с сетевым адаптером 12В= для сети 1ф/220В 50 Гц)			
Потребляемая мощность	Не более 50 Вт			

Промышленные мониторы

Серия iMTP

Ключевые особенности

- Диагональ экрана от 10,4" до 19"
- Емкостная технология сенсорного экрана
- Кабели HDMI, VGA и USB в комплекте поставки
- IP65 степень пылевлагозащиты по лицевой части
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- Пассивное охлаждение (без вентиляторов)



Модель	iMTP-104	iMTP-121	iMTP-15	iMTP-17	iMTP-19	iMTP-156
Диагональ экрана	10,4"	12,1"	15"	17"	19"	15,6"
Разрешение	1024x768			1280x1024		1920x1080
Углы обзора	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	85/85/80/80	85/85/80/80	89/89/89/89
Яркость	500 кд/м ²	500 кд/м ²	300 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²
Контрастность	900:1	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Сенсорный экран	Емкостной или резистивный, связь по USB					
Ресурс сенсорного экрана	Емкостной: ≥ 5 млн. нажатий Резистивный: ≥ 100 тыс. нажатий					
Видеовходы	1x HDMI, 1x VGA					
Внешние размеры, мм	277,3 x 224,5 x 55,8	311,3 x 255,3 x 55,6	367,3 x 291,3 x 58,8	401,6 x 338,2 x 58,6	445 x 374,8 x 58,6	412 x 261 x 58,6
Размеры монтажного отверстия, мм	270 x 218 (внутр.)	305 x 248 (внутр.)	359 x 283 (внутр.)	394 x 324 (внутр.)	439 x 359 (внутр.)	404 x 253 (внутр.)
	266 x 213 (внешн.)	298,8 x 242,8 (внешн.)	350 x 274 (внешн.)	383,8 x 320,8 (внешн.)	423,8 x 353,8 (внешн.)	397,5 x 241,8 (внешн.)
Масса брутто, кг	2,75	3,3	3,75	5,65	5,7	3,8
Допустимая температура эксплуатации	-30°C ~ +70°C					
Допустимая температура хранения	-40°C ~ +80°C					
Допустимая влажность воздуха	5% - 95% без образования конденсата					
Напряжение питания	9 – 36 В постоянного тока (возможна поставка в комплекте с сетевым адаптером 12В= для сети 1ф/220В 50 Гц)					
Потребляемая мощность	Не более 50 Вт					

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

Промышленные мониторы

Серия iMTX

Ключевые особенности

- Диагональ экрана от 15" до 32"
- Емкостная технология сенсорного экрана
- Кабели HDMI, VGA и USB в комплекте поставки
- IP65 степень пылевлагозащиты по лицевой части
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- Пассивное охлаждение (без вентиляторов)



Модель	iMTX-15	iMTX-156	iMTX-17	iMTX-185
Диагональ экрана	15"	15,6"	17"	18,5"
Разрешение	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080
Углы обзора	89/89/89/89	45/45/20/40	85/85/80/80	89/89/89/89
Яркость	350 кд/м ²	200 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1	500:1	1000:1	1000:1
Сенсорный экран	Емкостной, связь по USB			
Ресурс сенсорного экрана	≥ 5 млн. нажатий			
Видеовходы	1x HDMI, 1x VGA			
Внешние размеры, мм	358,4 x 286,7 x 49,5	392,04 x 242 x 49,5	384,1 x 316,2 x 50,7	457,3 x 281,7 x 49,6
Размеры монтажного отверстия, мм	349,4 x 277,2	387,2 x 237,2	381 x 312,9	453,4 x 277,5
Масса брутто, кг	3,65	3,7	5,6	4,1
Допустимая температура эксплуатации	-30°C ~ +70°C			
Допустимая температура хранения	-40°C ~ +80°C			
Допустимая влажность воздуха	5% - 95% без образования конденсата			
Напряжение питания	9 – 36 В постоянного тока (возможна поставка в комплекте с сетевым адаптером 12В= для сети 1ф/220В 50 Гц)			
Потребляемая мощность	Не более 50 Вт			

*Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.*

Промышленные мониторы

Серия iMTX

Ключевые особенности

- Диагональ экрана от 15" до 32"
- Емкостная технология сенсорного экрана
- Кабели HDMI, VGA и USB в комплекте поставки
- IP65 степень пылевлагозащиты по лицевой части
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- Пассивное охлаждение (без вентиляторов)



Модель	iMTX-19	iMTX-215	iMTX-236	iMTX-27	iMTX-32
Диагональ экрана	19"	21,5"	23,6"	27"	32"
Разрешение	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Углы обзора	85/85/80/80	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
Яркость	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1	3000:1	3000:1	1000:1	1200:1
Сенсорный экран	Емкостной, связь по USB				
Ресурс сенсорного экрана	≥ 5 млн. нажатий				
Видеовходы	1x HDMI, 1x VGA				
Внешние размеры, мм	429 x 356,5 x 49,2	533,6 x 320,9 x 51,3	572,1 x 345,6 x 51,3	657 x 398 x 51,5	770,7 x 465,6 x 57,2
Размеры монтажного отверстия, мм	425,5 x 350,5	527,9 x 314,9	567,6 x 341,2	651,1 x 394,2	765,6 x 460,3
Масса брутто, кг	6,2	5,7	6	9,2	12,5
Допустимая температура эксплуатации	-30°C ~ +70°C				
Допустимая температура хранения	-40°C ~ +80°C				
Допустимая влажность воздуха	5% - 95% без образования конденсата				
Напряжение питания	9 – 36 В постоянного тока (возможна поставка в комплекте с сетевым адаптером 12В= для сети 1ф/220В 50 Гц)				
Потребляемая мощность	Не более 50 Вт				

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

Промышленные мониторы

Серия iMTA

Ключевые особенности

- Диагональ экрана от 10,4" до 21,5"
- Емкостная технология сенсорного экрана
- Регулируемая яркость до 1000 кд/м² обеспечивает читаемость под прямым солнечным светом
- Кабели HDMI, VGA и USB в комплекте поставки
- IP65 степень пылевлагозащиты по лицевой части
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- Пассивное охлаждение (без вентиляторов)



Модель	iMTA-104	iMTA-121	iMTA-15	iMTA-156
Диагональ экрана	10,4"	12,1"	15"	15,6"
Разрешение	1920*1080			
Углы обзора	89/89/89/89			
Яркость	1000 кд/м ²			
Контрастность	1000:1			
Сенсорный экран	Емкостной или резистивный, связь по USB			
Ресурс сенсорного экрана	≥ 5 млн. нажатий для емкостного типа ≥ 100 тыс. нажатий для резистивного типа			
Видеовходы	1x HDMI, 1x VGA			
Внешние размеры, мм	309 x 244,7 x 58	310 x 273,1 x 58	366 x 310 x 62,4	402,7 x 269,7 x 61,8
Размеры монтажного отверстия, мм	301 x 237	301 x 256	384 x 343	389 x 258
Масса брутто, кг	3,52	3,54	4,68	4,84
Допустимая температура эксплуатации	-30°C ~ +70°C			
Допустимая температура хранения	-40°C ~ +80°C			
Допустимая влажность воздуха	5% - 95% без образования конденсата			
Напряжение питания	9 – 36 В постоянного тока (возможна поставка в комплекте с сетевым адаптером 12В= для сети 1ф/220В 50 Гц)			
Потребляемая мощность	Не более 30 Вт			

*Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.*

Промышленные мониторы

Серия iMTA

Ключевые особенности

- Диагональ экрана от 10,4" до 21,5"
- Емкостная технология сенсорного экрана
- Регулируемая яркость до 1000 кд/м² обеспечивает читаемость под прямым солнечным светом
- Кабели HDMI, VGA и USB в комплекте поставки
- IP65 степень пылевлагозащиты по лицевой части
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- Пассивное охлаждение (без вентиляторов)



Модель	iMTA-17	iMTA-173	iMTA-185	iMTA-19	iMTA-215
Диагональ экрана	17"	17,3"	18,5"	19"	21,5"
Разрешение	1920*1080				
Углы обзора	85/85/80/80	80/80/60/80	89/89/89/89	85/85/80/80	89/89/89/89
Яркость	1000 кд/м ²				
Контрастность	1000:1				
Сенсорный экран	Емкостной или резистивный, связь по USB				
Ресурс сенсорного экрана	≥ 5 млн. нажатий для емкостного типа ≥ 100 тыс. нажатий для резистивного типа				
Видеовходы	1x HDMI, 1x VGA				
Внешние размеры, мм	397,8 x 354 x 62,4	446,2 x 296,2 x 64,5	476,4 x 339,3 x 61,7	439 x 386,5 x 64	550 x 365,7 x 63,8
Размеры монтажного отверстия, мм	384 x 343	432 x 285	464 x 327	426 x 374	533 x 347
Масса брутто, кг	6	5,68	6,54	7	8,08
Допустимая температура эксплуатации	-30°C ~ +70°C				
Допустимая температура хранения	-40°C ~ +80°C				
Допустимая влажность воздуха	5% - 95% без образования конденсата				
Напряжение питания	9 – 36 В постоянного тока (возможна поставка в комплекте с сетевым адаптером 12В= для сети 1ф/220В 50 Гц)				
Потребляемая мощность	Не более 30 Вт				